

정 압 기

(G O V E R N O R)

정압기 (GOVERNOR) 제원

가)압력 조정기(REGULATOR)

- (1)종 류 : 3"-AFV REGULATOR (T/준저압)
- (2)개 요 : * 입구압력범위 : 0 - 990 kPa (0 - 9.9 Kgf/Cm²)
* 출구압력범위 : 1.2 - 42 kPa (120- 4,200 mmH₂O)
* 용 량 범 위 : 50 - 10,162 Nm³/h
* 제 어 방 식 : 1203 pilot
- (3)선택사양: * REG' SPRING NO. : 70017P078
(설정압력범위: 14 - 42 kPa/ 1,400 - 4,200 mmH₂O)

입구압력	200	250	400	450	700	850	kPa
	2.0	2.5	4.0	4.5	7.0	8.5	kgf/cm ²
출구압력	40	40	40	40	40	40	kPa
	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	mmH ₂ O
최대용량	6,498	7,569	10,780	11,850	17,202	19,413	Nm ³ /h

나)이상압력 상승 방지조치

- (1)종 류 : S.S.V (SLAM SHUT VALVE)
- (2)개 요 : * 설정압력범위 : 1.5 - 140 kPa (0.015 - 1.4 Kgf/Cm²)
*SPRING NO:70017P079(설정압력범위):35-56kPa(3,500-5,600mmH₂O)

다) 안전밸브 (SAFETY RELIEF VALVE)

- (1)종 류 : J48KH RELIEF VALVE
- (2)개 요 : *설정압력범위 : 7 - 76 kPa (700 - 7,600 mmH₂O)
*SPRING NO:J4806-078(압력범위):34-76kPa(3,400-7,600mmH₂O)

라) SETTING PRESSURE

- (1) WORKER REGULATOR 설정압력 : 40 kPa (4,000 mmH₂O)
- (2) MONITOR REGULATOR 설정압력 : 38 kPa (3,800 mmH₂O)
- (3) WORKER 이상압력상승 방지장치 설정압력 : 48 kPa (4,800 mmH₂O)
- (4) MONITOR이상압력상승 방지장치 설정압력 : 56 kPa (5,600 mmH₂O)
- (5) 이상압력 통보장치 설정압력 :28-44kPa(2,800-4,400mmH₂O)
- (6) SAFETY RELIEF VALVE 설정압력 : 52 kPa (5,200 mmH₂O)

마) 주요 부속 설비

- (1)입.출구 차단밸브의 종류 : BALL VALVE
- (2)이상압력 상승방지 조치 : SSV
- (3)이상압력 통보장치 : PRESSURE SWITCH
- (4)압력 기록 장치 : PRESSURE RECORDER (2PEN)
- (5)불순물 제거 장치 : GAS FILTER
- (6)가스누설 검지장치 : GAS DETECTOR(공업용)
- (7)통 풍 장 치 : 자연급배기식
- (8)안 전 밸 브 : SAFETY RELIEF VALVE(J48KH)
- (9)전 기 설 비 : 방폭구조